



PROFESSIONAL 077

ADDITIVO GASOLIO SBLOCCANTE E PULENTE

DESCRIZIONE

L'olio di colza presente nel gasolio autotrazione, compromette l'impianto di alimentazione in generale ed in particolare i componenti a valle della pompa di alta pressione: iniettori e turbina. La parte "bio" del gasolio, infatti, bruciando a temperature superiori a quelle del gasolio tradizionale, subisce una fase di "plasticizzazione" nell'intorno dei fori degli iniettori compromettendone il corretto funzionamento. Prima che questo fenomeno si manifesti in modo irreversibile è importante intervenire con prodotti che tendano ad uniformare il punto di accensione della miscela "bio" con quello del gasolio tradizionale, permettendo una migliore combustione della carica di combustibile.

PROPRIETA'

PROFESSIONAL 077 è un additivo professionale da aggiungere al gasolio al fine di migliorare l'accensione della carica di combustibile all'interno della camera di scoppio. La formulazione particolarmente concentrata permette di migliorare la combustione contrastando la formazione di residui plastici nell'intorno dell'iniettore e favorendo la pulizia dell'intero sistema di alimentazione e di scarico. Una migliore combustione porta infatti ad avere meno residui e quindi a migliorare l'efficienza delle valvole di scarico, del sistema EGR ed infine contribuisce ad un minor intasamento del filtro anti-particolato, FAP o DPF limitando il numero di rigenerazioni necessarie. In questo modo l'auto mantiene la sua efficienza nel tempo.

APPLICAZIONI

PROFESSIONAL 077 è ideale per la manutenzione e la pulizia degli iniettori e della turbina. Essendo un prodotto particolarmente concentrato è destinato solo a professionisti del settore della manutenzione e revisione di turbine, pompe ed iniettori.

Modalità di impiego: utilizzare come fluido di lavaggio nei sistemi di pulizia professionale. In alternativa riempire il filtro gasolio con PROFESSIONAL 077, avviare il motore ed il veicolo percorrendo alcuni chilometri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE	METODO
Densità a 15°C	kg/dm ³	0,830	DIN EN ISO 12185
Punto di infiammabilità	°C	55	ISO 3016
Aspetto		Ambrato	

(I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale, sono indicativi e possibili di variazioni e miglioramenti)